

待望のオンデマンドプリント対応、省スペースで  
高品質・高速処理を実現!



フルオートタイプ高速UV硬化型液体ラミネータ  
「Digi Coater-UV(20R-2)」は、「高品質・高速  
処理」「UV液の自動供給・回収・洗浄」「二段ロー  
ラーで高効率処理」という三つの大きな特長があ  
ります。

フルオートタイプ高速UV硬化型液体ラミネータ【デジコータ UV】

# Digi Coater-UV<sub>20R-2</sub>

本体サイズは給紙テーブル・排紙トレイ部分を含めて  
2,240mm 幅の大きさとコンパクトです。処理能力も  
最大処理速 30m / 分 (A4 サイズ: 4,000 枚 / 時相当)  
で高速時でも品質を保ったままの処理が可能です。

製品本体内部には洗浄用、UV 液用のストックタンクが  
計4個配置されており、そこからローラー部分へUV 液  
の供給、また回収・洗浄も自動的に行え、種類の異なる  
UV液も自動交換できますので効率良く作業を行えます。  
本機は上下二段に分かれたローラー部分を持っており、  
面種の異なる2種類のローラーを設置すれば、それらを  
同時に処理することも可能です。また、その上下を UV  
コーティングもブレコーティング (赤外線ランプ)、オー  
バーコーティング (UV ランプ) という使い方をすること  
でコーティングの段階処理も可能になります。



ラミネート溶剤の  
自動洗浄・自動切換え

# DigiCoater-UV (デジコータUV)の特徴

## ■高品質での高速度処理と小型化

最高処理速度：30M／分 4,000枚／A4／時 相当。処理速度はタッチパネルから 入力、速度が高速になっても品質はほとんど落ちません。本体とオプション（給紙テーブル、排紙トレイ込み）で使用時2,240mm幅と小型です。

## ■3種類のUV液を自動供給・自動戻し・自動洗浄

ターレットに洗浄液用1個、UV液用3個合計4個のストックタンクが配置され ており、全て自動で切り替えができます。

## ■5種類の模様付きラミネート

手動交換ではありませんが、メタルローラーを交換することで模様無し（標準）を含め6種類（模様入りは5種類）のラミネートができます。

## ■一台二役

上下2種類のコーティング機能を搭載、上段をプレコーティング（赤外線ランプ 乾燥）、下段をオーバーコーティング（UVランプ乾燥）として使用できます。又、上下段ともUVコーティング（UVランプ乾燥）として使用することで上段は模様付きコーティング、下段は模様無しコーティングとしても使用できます。

# UV硬化型溶剤の特徴

■液垂、ムラが起りにくい。

■硬化したUV液は保護性が高いので傷が付きにくく、又ホコリが目立たずアルコール等での剥離がありません。

■液に紫外線を当てなければ硬化しないので、長期間保存ができます。

## 製品仕様

### 【タイプ：20R-2】

- 用紙寸法： 【最小】 100×150mm  
【最大】 406×680mm( 幅×長 )
- 最大用紙厚： 1mm
- コート速度： 30m/ 分 (A4 サイズ:4000 枚 / 時 相当)
- 給紙方式： 自動
- 排紙方式： 自動紙揃え
- ニス供給： チューブポンプ自動循環式
- ローラー構成： 6本 (3 本 ×2セット)
- UV ランプ： 水銀ランプ

- 製品本体寸法： 1,350(D)×850(W)×1,110(H)mm
- 本体重量： 約 350kg
- 電 源： 単相 200V・25A
- 操作方法： タッチパネル式
- 標準装備： UV ラミネータ本体  
専用フィーダー  
専用ジョガー  
標準ローラー (2種)  
タンク (4個)

### 【専用フィーダー】


- 電力消費量 (Kw)： 0.7Kw(50Hz),(60Hz)
- 消費電流値： 15 A(50Hz),(60Hz)
- 電 圧： 200V / 50Hz,60Hz.
- 製品寸法： 1,450(D)×600(W)×1,000(H)mm  
(Lift up-1100mm)
- 重 量： 120Kg

### 【専用ジョガー（紙揃え機）】

- 電力消費量 (Kw)： 375W(50Hz),(60Hz)
- 消費電流値： 2.0 A(50Hz),(60Hz)
- 電 圧： 200V / 50Hz,60Hz.
- 製品寸法： 700(D)×520(W)×750(H)mm
- 重 量： 40Kg

## 製品ラインナップ

タイプ	本体寸法 (D×W×H: mm)	最大用紙厚 (mm)
Documate12R	700×660×1,000	1
17R-2	1,350×780×1,110	1
20R-2	1,350×850×1,110	1
24R-2	1,350×1,030×1,110	15
30R-2	1,350×1,160×1,110	15
36R-2	1,350×1,330×1,110	15
50R-2	1,350×1,700×1,110	15



【タイプ：20R-2+ 専用フィーダー + 専用ジョガー】

お問い合わせは…

発売元：株式会社トヨテック

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾 77-2  
(TEL) 04-7121-0755 (FAX) 04-7121-0740  
(Email) toyotec@toyotec-intl.co.jp  
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>

製造元：C & J INC.