

## 電動箔押し機

# 「マスタープレスEMD+ DEEP」

- ☆ 大型ヒーター面積 200x331mm
- ☆ 家庭用電源100V使用
- ☆ 大きいパッケージ対応  
(熱盤中央から支柱まで305mm、タテ610mm  
の段ボール中央に箔押しできます)
- ☆ 充実した付属品で、シート物及び  
厚物に対応
- ☆ 附属のマスターフレームであらゆる  
用途に対応
  - 接着凸版(ベース板10枚を標準装備)
  - 欧文フォント組版(オプション)
  - ネジ止め凸版用ベース板(オプション)
- ☆ ロール箔自動巻き取り装置付き
- ☆ 窓加工等のダイカッター機能  
(オプションの治具を使用)
- ☆ 用途に応じ20段階の圧力調整



\* ロール箔はオプションです。

### 製品仕様

電源	100V AC、50/60Hz	ロール箔最大幅	230mm
定格消費電力	1200W	最大ストローク	64mm
ヒーター面積	奥行200 x 幅331mm	テーブルサイズ	奥行315 x 幅380mm
最大凸版サイズ	200 x 300mm	延長テーブルサイズ	奥行360 x 幅830mm
温度調整範囲	30~190℃	機械サイズ(幅x奥行x高さ)	510 x 795 x 887mm
タイマー設定範囲	0秒~9分	延長テーブル取付け時	885 x 1,057 x 887mm
ウォームアップタイム	6分(20~100℃)	置台サイズ(幅x奥行x高さ)	515 x 460 x 762mm
	15分(20~190℃)	本体重量	153kg
最大プレス圧	5トン	置台重量	43kg

※ヒーター面積と最大箔押しサイズは同一ではありません。

## 充実の付属品及びオプション

標準品のマスターフレームがあらゆる用途に対応


- ①マスターフレーム+マトリックススペースMPEMD+(凸版接着用)  
マスターフレームにマトリックススペースMPEMD+(30x20cm)をセットした状態(すべて標準付属品)
- ②マスターフレーム+スクリーマトリックススペースMPEMD+(オプション)  
スクリーマトリックススペースに凸版をネジで固定し、マスターフレームにセットして使用します。
- ③マスターフレーム+フォント用フレーム(オプション)  
フォントまたは専用のマトリックスを使用するフレームをセットして使用します。(使用例:5.5mmフォント5列)



## 箔押し作業をサポートする豊富なオプション品

※下記以外にも多数あります。詳細はお問い合わせください。

フォント用フレーム各種



フレーム3L9  
(9mmフォント3列)



ロングフレーム1L5  
(5.5mmフォント1列)



真ちゅう製マトリックス  
(彫刻をしてマスターフレームにセットします)

カッティングブレード用下敷き



ブレードパッド  
(A4用と20cm角用の2種類があります)



カッティングブレード  
ハードカバーの窓加工ができます。  
写真は80 x 110mmのもの  
(オプションのカッティングブレードパッドを同時にご使用ください)



フォントセット各種  
(フォントコンテナに収納)  
写真はNation Master Package Latin GB 5.5mm Standardあ(フォントサイズに応じてオプションのフレームが必要です)



フォイル(箔)各種  
ユニバーサルタイプのロール箔(180mmx122m)と枚葉のケイック&イーザーフォイル(13x21cmと9x18cmの2種類)があります。

※仕様及び同製品の名称は予告なしに変更になる場合があります。

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2  
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740  
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>  
(Mail) [sales@toyotec-intl.co.jp](mailto:sales@toyotec-intl.co.jp)