

ハードカバー用 ノド押し機

ファストバインド プレッソ™



プレッソ™
コンパクトなデザイン
安全で簡単操作
背の高さ480mmまで対応



最適なプレスでノド押し

ファストバインド プレッソ™は、ハードカバー本のノドを高品質に仕上げる、全く新しい製品です。プレッソ™で、どんなハードカバーの仕上げにも、高級感を加えることができ、ハードカバー本の見栄えが飛躍的に良くなります。

高級感のあるノド押しをわずか数秒で

ファストバインド プレッソ™は、すばやく簡単にノド溝をつけるためにデザインされた熱圧式プレス機です。短時間のウォームアップで、すぐにノド押しができます。ハードカバーをプレス機にセットして、レバーを押すだけ。片面が終わったら、もう一方の面をプレスし、完成です。常に美しく滑らかなノド溝が得られます。

プレッソ™は、45mm厚までのハードカバーに溝付けが可能です。厚さが変わっても、煩わしい調整の必要はありません。ヒンジ(繋ぎ部)のサイズやカバーの厚さに関わらず、溝を付けられます。プレス位置(高さ)は、交換式のスペーサープレートで簡単に調整できます。

プレッソ™内部のホットプレートは、機械の奥に設置され、オペレーターは安全に操作できます。そしてコンパクトなデザインによって、プレッソ™はほとんど全てのテーブルに設置できます。



左右対称で、深く滑らかな溝の仕上がり

トータル製本ソリューション

ファストバインドは、オンデマンド製本のニーズに応える製品を幅広く提供しています。オリジナルのハードカバー本作成における、ファストバインド プレッソ™の理想的なコンドとしてファストバインド ケースメーカーがあります。また、様々なお手頃価格の既製ハードカバーや他のラインナップから、目的に合ったサプライがお選びいただけます。

仕様

処理能力/1時間当たり*	300冊
最大本厚	45 mm
最大プレス幅	480 mm
電源	100 V AC, 50-60Hz
最大消費電力	1.3 A
機械サイズ (幅 × 奥行 × 高さ)	550 x 330 x 310 mm
梱包サイズ (幅 × 奥行 × 高さ)	600 x 400 x 390 mm
ネット / グロス重量	14.5 kg / 17.5kg
適合規格	CE (欧州規格)

* 処理能力はユーザーによって異なります。
製品仕様は予告なく変更することがあります。



片手で操作でき、60°C～120°Cの間で(7段階)、温度調整が可能です。

ファストバインド ケースメーカー™ とファストバインド デザイナー ソフトウェアに対応

現代のデジタルプリントでは、通常の出版と同じようなコストと納期で、オリジナルのブックカバーとコンテンツを即座に作成できるということが要求されます。デジタルブックの需要は急成長しており、オリジナルの本には画一的な出版物にはない情緒的価値があります。

ファストバインド デザイナー-Dgフォトアートソフトウェア(日本語版未発売)で、ハードカバーとソフトカバーを思い通りにデザインしましょう。どんなフォーマットでも、オリジナルプリントのカバーをファストバインド ケースメーカーで作成できます。

カバーができれば、ファストバインド製本機で製本するだけです。ファストバインドは、プリントオンデマンド環境に対応したハードカバー製本に必要なすべてのマテリアルとサプライ品を提供しています。



ファストバインド ケースマティック H32 プロ™

20110618

総発売元: 株式会社トヨテック

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2

Tel: 04-7121-0755 • Fax: 04-7121-0740

Mail: info@toyotec-intl.co.jp URL: http://www.toyotec-intl.co.jp

製造元: Maping Co

Kuusiniemi 10, 02710 Espoo, FINLAND

Tel: +358 9 562 6022 • Fax: +358 9 562 6215

info@fastbind.com • www.fastbind.com