Lexta 30,Yotta 40,Zetta 50

ワイドフォーマット
半導体レーザー フォトラボ システム

☆銀塩写真の写真描写能力を最大限再現する日本製半導体レーザーテクノロジーとメンテナンスコストが大幅に下がる Can-bus テクノロジー搭載のミニラボスタイルワイドフォーマット出力機です。
☆メカニカル部もモジュラー設計で日々のメンテナンス、トラブル時の補修が簡単です。
☆温度変化にも振動にも強い設計で常に安定した出力を提供致します。

信頼性の高い日本製
半導体レーザー



車で採用されている
Can-busテクノロジー



ペーパーロスのない搬送と
カッティングシステム



日本製モーター、センサー
を採用し、低い故障率

堅牢で乾燥効果の良い
自動現像機

TOYOTEC IMeTTo

::製品仕様

	Lexta 30	Yotta 40	Zetta 50
プリンター仕様			
露光方式	RGB半導体レーザー	RGB半導体レーザー	RGB半導体レーザー
プリント感材	RA4印画紙(フィルムOP)	RA4印画紙(フィルムOP)	RA4印画紙(フィルムOP)
出力解像度	300dpi 600dpi(HD)	300dpi	300dpi
露光スピード	76.2cm/分(SD) 106.7cm/分(HS) 152.4cm/分(SHS) 28cm/分(HDモード)	61cm/分(SD) 87.6cm/分(HS)	68.6cm/分(SD)
マガジン取り付け数	1個	1個	1個
出力カラー	36bit演算24bit出力	36bit演算24bit出力	36bit演算24bit出力
最大ペーパー幅	76cm	101.6cm	127cm
最大ペーパー長さ	ロスレス:254cm ロス有り:無制限	ロスレス:254cm ロス有り:無制限	ロスレス:203.2cm ロス有り:無制限
最小カット長さ	30.5cm	30.5cm	33cm
オペレーション方法	完全明室対応	完全明室対応	完全明室対応
ペーパー搬送方式	ロールからシートカット後露光	ロールからシートカット後露光	ロールからシートカット後露光
電源供給	単相200VAC 50/60Hz	単相200VAC 50/60Hz	単相200VAC 50/60Hz
消費電力	500W	500W	500W
対応ファイル形式	Tiff,jpg,bmp等	Tiff,jpg,bmp等	Tiff,jpg,bmp等
データ転送モード	Gigaイーサネット	Gigaイーサネット	Gigaイーサネット
現像機仕様			
電源供給	単相200VAC 50/60Hz	三相200VAC 50/60Hz	三相200VAC 50/60Hz
消費電力	6KW(SD,HS) 7KW(SHS)	8.5KW	15KW
現像速度	76.2cm/min(SD) 106.7cm/min(HS) 147.3cm/min(SHS)	71.1cm/min(SD) 83.8cm/min(HS)	68.6cm/min(SD)
ケミカルタンク容量	CD:26Lx1;BF:26Lx1;TB:20Lx3(SD) CD:25Lx1;BF:25Lx1;STB:20Lx3(HS) CD:40Lx1;BF:40Lx1;TB:30Lx3(SHS)	CD:28Lx1;BF:28Lx1;TB:23Lx3	CD:30Lx1;BF:30Lx1;TB:28Lx3
ペーパー排出位置	ドライヤー上部手前(SD,HS) ドライヤー奥(SHS)	ドライヤー奥	ドライヤー奥
機械寸法(WxDxH)	129x225x135.5cm	154.6x250.4x145.7cm	195.4x360.2x174.8cm

【輸入元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/