A3ノビ横送りサイズ　UV＆プライマー
コーティングユニット交換方式コーター

DIGI COATER Ⅱ 20R

本体モデル

本体+オートフィーダーモデル

☆オンデマンドプリント、印画紙プリント、インクジェットプリントの後加工で表面に艶(グロス加工）を出したり、表面の艶を消したり(マット加工）します。

☆基本の構成はUVニスの塗布とUVランプによる硬化です。

☆最高実処理速度は15m/分です。

☆ニスの供給は循環ではなく、ローラー間への補充式ですのでニスの劣化は起こりません。

☆オプションとして

①エアーサクション方式オートフィーダー

②コーティングローラーユニット

③IRランプユニット

④ごみ取りCLEANSYSユニットがあります。

TOYOTEC

処理ボリューム、スタイルに応じて選択ができます！！

○　特徴1：高速・高品質仕上げ

印刷後のメディア表面にUVニスを塗布し、UVランプの光で瞬時に硬化をさせます。効率よく艶出しやつや消しができるので印刷業界で使われています。
UVコーティングを施されたプリントは写真に質感が出て高級感が増します。

○　特徴2：用途、ボリュームに応じた機械構成が選べる

処理数が少ない場合は本体のみでの手差し給紙が可能です。
ある程度の処理量があるときはオートフィーダーをセットできます。
大量処理にはオードフィーダー付がお勧めです。

○　特徴3：無臭、小臭ニスを揃えています

臭いに敏感なマーケットでも安心して使えるように、作業時や硬化後の臭いがほとんど無いUVニスを採用しています。光沢とマットのニスを用意しています。

:: 製品仕様

UVコーター本体仕様	20インチ
用紙幅	530mm
用紙厚み	100～400ｇｓｍ
コーティング速度	最大15m/分
本体サイズ（W×D×H）	1020(W)x2440(D)x1180(H) mm
重量	420ｋｇ
消費電力	単相200V　50/60 Hz　5ｋｗ

オートフィーダー仕様	20インチ
最大用紙積載高さ	200mm
エアー使用量	20ﾘｯﾄﾙ/min　0.6MPA(min)
本体サイズ（W×D×H）	1020(W)x1980(D)x1235(H) mm
重量	120ｋｇ
消費電力	単相200V　50/60 Hz　0.18ｋｗ

コーティングユニット仕様	20インチ
用紙幅	530mm
用紙厚み	100～400ｇｓｍ
本体サイズ（W×D×H）	1020(W)x630(D)x1020(H) mm
重量	90ｋｇ
消費電力	単相200V　50/60 Hz　0.18ｋｗ

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/