# 光沢 ↔ マット
# ツインローラー機構で切替え簡単

# DIGI COATER 13R-TWIN

☆オンデマンドプリント、印画紙プリント、インクジェットプリントの後加工で表面に艶(グロス加工）を出したり、表面の艶を消したり(マット加工）します。

☆二つのコーティングユニットがワンタッチで入れ替わり、グロスとマットコーティングが一台で清掃なしで使えます。

☆最高実処理速度は30m/分です。

☆レベリング促進、密着性向上でIRヒーターを併用できます。

☆オプションとして

①オートフィーダーユニット

②ごみ取りCLEANSYSユニットがあります。

TOYOTEC

# 小型・高速・高機能　　三拍子揃ったワークメイト！！

## ○　特徴1：高速・高品質仕上げ

印刷後のメディア表面にUVニスを塗布し、UVランプの光で瞬時に硬化をさせます。効率よく艶出しやつや消しができるので印刷業界で使われています。
UVコーティングを施されたプリントは写真に質感が出て高級感が増します。

## ○　特徴2：シンプルオペレーション

Digi Coater 17Rはオンオフスイッチとスピードボリュームでだれでもわかるシンプルオペレーションです。ニスの供給、洗浄が簡単に行えます。

## ○　特徴3：無臭、小臭ニスを揃えています

臭いに敏感なマーケットでも安心して使えるように、作業時や硬化後の臭いがほとんど無いUVニスを採用しています。光沢とマットのニスを用意しています。

## ○　特徴4：ごみの無いコーティング品質が得られます

プリント上に存在する未定着トナー、ごみ、埃等を弱粘着ローラーで貼り付け、強粘着ローラーに移動するCLEANSYSごみ取り装置をオプションで取り付けられます。
この装置によってごみの無い高品質コーティング結果が得られます。

## :: 製品仕様

| UVコーター本体仕様 | 13インチ |
|---|---|
| 用紙幅 | 330mm |
| 用紙厚み | 120~400ｇｓｍ |
| コーティング速度 | 最大30m/分 |
| 本体サイズ（WｘDｘH） | 1870(L)x730(D)x1040(H) mm |
| 重量 | 310ｋｇ |
| 消費電力 | 三相200V　50/60 Hz　6ｋｗ |

| オートフィーダー仕様 | 17インチ |
|---|---|
| 最大用紙積載高さ | 500mm |
| エアー使用量 | 0.6MPA(min)機械に内臓 |
| 本体サイズ（WｘDｘH） | 1000(L )x910(D)x1000(H) mm |
| 重量 | 110ｋｇ |
| 消費電力 | 単相200V　50/60 Hz　1.5ｋｗ |

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/