Ａ３ノビ/Ｂ２サイズUV硬化型コーター

オートフィード・オートスタック付きから手差しモデルまでを提供

DIGI COATER 20/24R

オートフィーダー・スタッカー連結モデル

オートフィーダーモデル

手差しモデル

TOYOTEC

シンプルにグロス又はマットコーティングを確実に処理
オペレーションは押しボタンとスイッチで簡単操作

○ 特徴1：高速・高品質仕上げ

印刷後のメディア表面にＵＶニスを塗布し、ＵＶランプの光で瞬時に硬化をさせます。効率よく艶出しやつや消しができるので印刷業界で使われています。UVコーティングを施されたプリントは写真に質感が出て高級感が増します。

○ 特徴2：シンプルオペレーション

Digi Coater 20/24Rはオンオフスイッチとスピードボリュームでだれでもわかるシンプルオペレーションです。搬入設置後直ぐに誰でも簡単にオペレーションを行えます。

○ 特徴3：レベリング促進、密着性向上にIRヒーターが付属

UVランプ照射前にIRヒーターでニスを熱するとレベリングが促進され、平滑なコーティング結果とトナーやインクとニスとの密着力を向上させます。

○ 特徴4：オプションでオートフィーダー、オートスタッカーユニットを準備

大量にコーティングをする場合、オートフィーダーやオートフィーダー＋オートスタッカーをオプションで選択し、効率の良いコーティングワークを行えます。

:: 製品仕様

※エアー源のコンプレッサー・ドライヤー付き2.2kw以上を準備ください。

ＵＶコーター仕様	２０インチ（Ａ３ノビ縦横兼用）	２４インチ（Ｂ２縦）
最大用紙幅	４９０mm	５８０mm
用紙厚み	０．１～０．６mm	０．１～０．６mm
コーティング速度	最大３０m/分（ニス感度、紙種により異なる）	最大３０m/分（ニス感度、紙種により異なる）
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ）	870(W)x1350(D)x1405(H)mm 手差しモデル：2190(D)mm	990(W)x1350(D)x1405(H)mm 手差しモデル：2470(D)mm
重量	３４０ｋｇ	３８０ｋｇ
消費電力	単相200V　50/60 Hz ７．５ｋｗ	単相200V　50/60 Hz　９ｋｗ

オートフィーダー仕様	２０インチ	２４インチ
最大用紙積載高さ	３００mm	３００mm
最大用紙サイズ	４８３x４８３mm（縦横送り）	５１５x７２８mm（縦送り）
最小用紙サイズ	２１０x２９７（縦送り）	２９７x４２０mm（縦送り）
エアー使用量	１５０㍑/min　０．６MPA(min)	１６０㍑/min　０．６MPA(min)
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ）	830(W)x1000(D)x1350(H)mm	950(W)x1340(D)x1350(H)mm
重量	１９０ｋｇ	２２０ｋｇ
消費電力	単相200V　50/60 Hz　１ｋｗ	単相200V　50/60 Hz　１ｋｗ

オートスタッカー仕様	２０インチ	２４インチ
最大用紙積載高さ	３００mm	３００mm
エアー使用量	３０㍑/min　０．６MPA(min)	３０㍑/min　０．６MPA(min)
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ）	830(W)x760(D)x1355(H)mm	950(W)x1250(D)x1345(H)mm
重量	１７０ｋｇ	１９０ｋｇ
消費電力	単相200V　50/60 Hz　0.7ｋｗ	単相200V　50/60 Hz　0.7ｋｗ

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/