自動筋押し付きPUR無線綴じ機

TOYOTEC PUR GLUE BIND MACHINE

Cover Auto feed Type SEB-400pur

デジタル印刷による中ロット～少ロット、多品種の無線綴じ製本がセット替えなしで高率良く行えます。
ソフトカバーの筋押し自動供給機能がプラスされ、より能力がアップしました。
PURタンク横に洗浄剤タンクを併設した事でPUR糊の寿命が長くなり糊チューブの詰まりも無くなりました。

TOYOTEC

本身の厚さ測定、サイズ切り替え不要、表紙も自動筋押し給紙

○ 簡単なオペレーション操作

① タッチパネル方式なので表示だけではなく各種パラメーターの設定、及び呼び出しが簡単にできます。

○ 自動本身厚さ調整機構

② 本身をクランプユニットに入れてランボタンを押すと自動で本身がクランプされ、ミーリング後に糊付け、表紙とのニッピングが自動で行われます。厚みの設定やサイズの設定等のセット替えは必要ありません。

○ 強度を高めるミーリングとシャッター付き糊ヘッド機構



③ 本身は糊付け前に製本強度を上げるため、回転カット刃によるミーリング加工が自動で行われます。この工程でPUR糊が本身の紙繊維にしっかり入り込み強固な製本になりますタンク内の糊はシャッターヘッドによってある期間は空気に触れません。

○ ソフトカバー表紙の自動給紙

④ PUR無線綴じ製本の場合、中・少ロットでも比較的数量があります。表紙積載量は90mmと十分な量を確保しています。表紙の正確な位置へのセットで時間がとられないので誰が操作しても高い生産性を発揮できます。

○ 簡単・確実なギャップ・傾き調整ノブ方式



⑤ PUR糊塗布厚み変更・傾き調整・ニッピング押し圧調整等、調整が必要な部分に回しやすい大きめのノブが設置されており、メンテナンスが簡便です。

○ 糊ホース洗浄のための2タンク切り替え方式



⑥ PUR糊タンク1個方式では使用しない間の糊ホース内糊固形化問題を防げません。本機は洗浄剤タンクを備え、使用後に切り替えレバーで洗浄剤タンクに切り替えて洗浄剤でPURを押し出してしまいます。

:: 製品仕様

0.6Mpa以上　5 0L/min以上のコンプレッサーを準備ください

製本方法	ミーリング後PUR糊製本
製本サイズ（天地間長さx背小口間長さ）	最大 320x297mm/Auto　425x297mm/Man
	最小 120x135mm/Auto & Man
製本厚さ	0.2~40mm(表紙自動筋押し給紙時は2～40mm)
製表紙サイズ(長さx幅)	最大 330x660mm/Auto　425x660mm/Man
	最小 135x230mm
筋押しモード	４ラインまで自動筋押し
表紙紙厚と表紙積載量	0120~300gsm　98mmまで
製本処理能力	連続350~450冊/時間　実測値:250冊/時間
機械寸法	2,110(L) x 820(W) x 1,250(H)
機械重量	420kg
消費電力	単相 200V　50/60Hz　3Kw

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/