全自動給紙・箔押し・排紙機

TOYOTEC AUTOMATIC FOIL STAMPING MACHINE

AFHS−500

PLCにタッチパネルで諸条件を設定。
自動給紙、排紙で簡単に連続自動箔押しが可能。
コンパクトサイズでサイズ変更の段取り替えも簡単。
大量処理だけでなく少量多品種処理にも対応。
幅５００x長さ５５０mmまでの材料に対応。
箔押し部最大サイズは幅２８０x長さ３００mmに対応。
80-１,５００gsm厚みの用紙に対応。
アルバム用レザーや完成済み上製本アルバムカバーにも対能。
完成品クリアファイルにも対応。

TOYOTEC

コンパクトでも全自動給紙・箔押し・排紙工程まで行う自動機

○ タッチパネルディスプレーで簡単条件設定・オペレーション

箔押し圧力・温度・タイム・版の高さ調整などをタッチパネルで設定ができる。
処理速度もタッチパネルで指定できるする。
ほとんどの項目がパラメーターのセット値としてタッチパネル上から設定ができる。

○ 給紙テーブルユニット



５００x５５０mmサイズまでの材料を高さ５００mmまでセット、連続供給ができる。
８０～１,５００gsmと幅広い厚みの材料に対応できる。
上製本ハードカバーは広げた状態でセットして自動給紙ができる。
完成品クリアーファイルもセットして連続給紙ができる。

○ ホイール巻取りユニット



ホイール（箔）ロールタイプを使用。
未使用ホイールのセットと箔押し後のホイール巻取り装置。
タッチパネルで巻き取り量を設定。
たるみのないスムーズな巻き取りが可能。

○ 排紙テーブルユニット

５００x５５０mmサイズまでの材料を高さ５００mmまで連続スタックができる。
８０～１,５００gsmと幅広い厚みの材料に対応できる。
広げた状態の上製本ハードカバーや完成品クリアファイルをスタックできる。

:: 製品仕様

※エアー源のコンプレッサー・風量１２０ﾘｯﾄﾙ/分以上を準備ください。

項　　目	ＡＦＨＳ－５００仕様
最大材料サイズ	幅５００mm Ｘ 長さ５５０mm
最大箔押しサイズ	幅２８０mm Ｘ長さ３００mm
使用可能材料厚み	８０～１５００ｇｓｍ
処理速度範囲	１５～３５ｐｃｓ/ｍｉｎ
最大箔押し圧力	１，２トン
設定温度範囲	０～３００℃
最大給紙積載量	５００mm
最大排紙積載量	５００mm
エアー供給圧力・風量・出力	０．６Ｍｐａ　１２０Ｌ/ｍｉｎ以上 **（エアー源は本体に含まれません）**
供給電力	単相２００Ｖ　２．５ｋｗ
機械重量	７５０ｋｇ
機械サイズ	１７００（幅）Ｘ１１５０（奥行）Ｘ１６００mm（高さ）

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/