

# 全自動給紙・箔押し・排紙機

TOYOTEC AUTOMATIC FOIL STAMPING MACHINE

## AFHS-500

PLCにタッチパネルで諸条件を設定。

自動給紙、排紙で簡単に連続自動箔押しが可能。

コンパクトサイズでサイズ変更の段取り替えも簡単。

大量処理だけでなく少量多品種処理にも対応。

幅500x長さ550mmまでの材料に対応。

箔押し部最大サイズは幅280x長さ300mmに対応。

80-1,500gsm厚みの用紙に対応。

アルバム用レザーや完成済み上製本アルバムカバーにも対応。

完成品クリアファイルにも対応。



# コンパクトでも全自動給紙・箔押し・排紙工程まで行う自動機

## ○ タッチパネルディスプレイで簡単条件設定・オペレーション

箔押し圧力・温度・タイム・版の高さ調整などをタッチパネルで設定ができる。  
処理速度もタッチパネルで指定できる。  
ほとんどの項目がパラメーターのセット値としてタッチパネル上から設定ができる。

## ○ 給紙テーブルユニット


500×550mmサイズまでの材料を高さ500mmまでセット、連続供給ができる。  
80～1,500gsmと幅広い厚みの材料に対応できる。  
上製本ハードカバーは広げた状態でセットして自動給紙ができる。  
完成品クリアファイルもセットして連続給紙ができる。

## ○ ホイール巻取りユニット

ホイール（箔）ロールタイプを使用。  
未使用ホイールのセットと箔押し後のホイール巻取り装置。  
タッチパネルで巻き取り量を設定。  
たるみのないスムーズな巻き取りが可能。

## ○ 排紙テーブルユニット

500×550mmサイズまでの材料を高さ500mmまで連続スタックができる。  
80～1,500gsmと幅広い厚みの材料に対応できる。  
広げた状態の上製本ハードカバーや完成品クリアファイルをスタックできる。



### :: 製品仕様

※ エア源のコンプレッサー・風量120ℓ/分以上を準備ください。

項目	A F H S - 5 0 0 仕様
最大材料サイズ	幅500mm X 長さ550mm
最大箔押しサイズ	幅280mm X 長さ300mm
使用可能材料厚み	80～1500gsm
処理速度範囲	15～35pcs/min
最大箔押し圧力	1, 2トン
設定温度範囲	0～300℃
最大給紙積載量	500mm
最大排紙積載量	500mm
エア供給圧力・風量・出力	0.6Mpa 120L/min以上 (エア源は本体に含まれません)
供給電力	単相200V 2.5kw
機械重量	750kg
機械サイズ	1700(幅) X 1150(奥行) X 1600mm(高さ)