

A 3 ノビ両面ワンパスUVコーター

TOYOTEC A3Plus SIZE ROLLER COATING MACHINE

Digi UV-13 FCFCs

最大 A 3ノビサイズ（330x483mm）最小 A4（210x297mm）までのプリントを330mm幅でコーティング、表裏反転、コーティングの手順でプリント両面を同時コーティングを行うUVコーターです。シートシンクロ・コーティング方式でUVニス裏移りの無い両面コーティングができます。

定量のUVニスが塗布される塗布ローラーユニットを採用しています。必要に応じた選択ができるように5種類のモデルを準備しています。



1パス・2パス両面・片面・手差しと用途に応じたのラインナップ

○ 1パス両面コーティングモデル

フィーダー＋UVコーター＋フリップパー＋第2 UVコーター＋スターカーの構成で両面のコーティングを1パスで処理、無線綴じ製本用コーティングに最適です。



○ 2パス両面コーティングモデル

フィーダー＋UVコーター＋フリップパー＋スターカーの構成、フィーダー2回セット、フリップパー無しで両面のコーティングを2パスで処理できます。



○ オートフィーダー・スタッカー付きモデル

片面コーティングの場合のフィーダー＋UVコーター＋スターカーで処理を行う標準的な構成、レイフラット製本に合ったコーティングです。



○ オートフィーダー付きモデル

省スペースでコストパフォーマンスが高い構成のモデルです。
後から用途に応じて両面コーティングへの機能を追加していただけます。



○ 手差しフィーダー付きモデル

最小構成のモデルです、UVコーターのフィードに手差し、フィードモーター付きトレーを付けて先端からコーティング速度に合ったフィード速度で用紙供給をします。



:: 製品仕様

※ F e : フィーダー、C o : コーター、F l : フリップパー、S t : スタッカーの略です。

	UV-13FCFCS	UV-13FCFS	UV-13FCS	UV-13FC	UV-13C
Fe : 用紙サイズ・斤量	330x483 100～350gsm	左項目と一緒に	左項目と一緒に	左項目と一緒に	左項目と一緒に
用紙積載高さ	200mm	〃	〃	〃	25mm手差し
処理速度	13m/分	〃	〃	〃	コーターに同期
消費電力	330W	〃	〃	〃	—
本体サイズ・重量	780x790x1150 89kg	〃	〃	〃	480x180x210 10kg
Co : 用紙サイズ・斤量	330x480 100～350gsm	〃	〃	〃	〃
処理速度	13m/分	〃	〃	〃	〃
消費電力	6050W	〃	〃	〃	〃
本体サイズ・重量	1120x920x1210 330kg	〃	〃	〃	2340x920x1210
Fl : 用紙サイズ・斤量	330x480 100～350gsm	〃	—	—	—
処理速度	13m/分	〃	—	—	—
消費電力	176W	〃	—	—	—
本体サイズ・重量	725x780x1890 90kg	〃	—	—	—
St : 用紙サイズ・斤量	330x480 100～350gsm	〃	〃	—	—
用紙積載高さ	200mm	〃	〃	—	—
処理速度	13m/分	〃	〃	—	—
消費電力	210W	〃	〃	—	—
本体サイズ・重量	1550x910x1260 130kg	〃	〃	—	—
合計サイズ・重量	5180x920x1890 639kg	4060x920x1890	3210x920x1210	2640x920x1210	2340x920x1210

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>