B３両面ワンパスＵＶコーター

TOYOTEC B3 SIZE ROLLER COATING MACHINE

Digi UV-15 FCFCS

最大B3サイズ（364x515mm）最小A4（210x297mm）までのプリントを364mm幅でコーティング、表裏反転、コーティングの手順でプリント両面を同時コーティングを行うUVコーターです。
シートシンクロ･コーティング方式でUVニスの裏移りの無い両面コーティングができます。
定量のUVニスが塗布される塗布ローラーユニットを採用しています。
必要に応じた選択ができるように5種類のモデルを準備しています。

TOYOTEC

1パス・2パス両面・片面・手差しと用途に応じたのラインナップ

○ 1パス両面コーティングモデル

フィーダー＋ＵＶコーター＋フリッパー＋第２ＵＶコーター＋スターカーの構成で両面のコーティングを１パスで処理、無線綴じ製本用コーティングに最適です。

○ 2パス両面コーティングモデル

フィーダー＋ＵＶコーター＋フリッパー＋スターカーの構成、フィーダー２回セット、フリッパー無しで両面のコーティングを２パスで処理できます。

○ オートフィーダー・スタッカー付きモデル

片面コーティングの場合のフィーダー＋ＵＶコーター＋スターカーで処理を行う標準的な構成、レイフラット製本に合ったコーティングです。

○ オートフィーダー付きモデル

省スペースでコストパフォーマンスが高い構成のモデルです。
後から用途に応じて両面コーティングへの機能を追加していけます。

○ 手差しフィーダー付きモデル

最小構成のモデルです、ＵＶコーターのフィードに手差し、フィードモーター付きトレーを付けて先端からコーティング速度に合ったフィード速度で用紙供給をします。

:: 製品仕様

※ Ｆｅ：フィーダー、Ｃｏ：コーター、Ｆｌ：フリッパー、Ｓｔ：スタッカーの略です。

	UV-15FCFCS	UV-15FCFS	UV-15FCS	UV-15FC	UV-15C
Fe : 用紙サイズ・斤量	364x515 100～350gsm	左項目と一緒	左項目と一緒	左項目と一緒	左項目と一緒
用紙積載高さ	200mm	〃	〃	〃	25mm手差し
処理速度	45m/分	〃	〃	〃	コーターに同期
消費電力	330W	〃	〃	〃	―
本体サイズ・重量	775x898x1250 90kg	〃	〃	〃	480x180x210 10kg
Co :用紙サイズ・斤量	364x515 100～350gsm	〃	〃	〃	〃
処理速度	45m/分	〃	〃	〃	〃
消費電力	6050W	〃	〃	〃	〃
本体サイズ・重量	1860x898x1250 330kg	〃	〃	〃	〃
Fl : 用紙サイズ・斤量	364x515 100～350gsm	〃	―	―	―
処理速度	45m/分	〃	―	―	―
消費電力	176W	〃	―	―	―
本体サイズ・重量	897x1059x1615 90kg	〃	―	―	―
St : 用紙サイズ・斤量	364x515 100～350gsm	〃	〃	―	―
用紙積載高さ	200mm	〃	〃	―	―
処理速度	13m/分	〃	〃	―	―
消費電力	210W	〃	〃	―	―
本体サイズ・重量	1414x1059x1310 130kg	〃	〃	―	―
合計サイズ・重量・電力	5200x920x1890 639kg	4060x920x1890	3210x920x1210	2640x920x1210	2340x920x1210

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/