B２両面ワンパスＵＶコーター

TOYOTEC B2 SIZE ROLLER COATING MACHINE

Digi UV-24 FCFCS

最大Ｂ２サイズ（530x750mm）最小A3（297x420mm）までのプリントを530mm幅でコーティング、表裏反転、コーティングの手順でプリント両面を同時コーティングを行うUVコーターです。
シートシンクロ･コーティング方式でUVニスの裏移りの無い両面コーティングができます。
定量のUVニスが塗布される塗布ローラーユニットを採用しています。
フィーダーとスタッカーはパレット積用紙直接セットできる方式です。
必要に応じた選択ができるように4種類のモデルを準備しています。

パレット積フィーダー

パレット積スタッカー

TOYOTEC

1パス両面・2パス両面・片面と用途に応じたのラインナップ

○ 1パス両面コーティングモデル

フィーダー＋ＵＶコーター＋フリッパー＋第２ＵＶコーター＋スターカーの構成で両面のコーティングを１パスで処理、無線綴じ製本用コーティングに最適です。

○ 2パス両面コーティングモデル

フィーダー＋ＵＶコーター＋フリッパー＋スターカーの構成、フィーダー２回セット、フリッパー無しで両面のコーティングを２パスで処理できます。

○ オートフィーダー・スタッカー付きモデル

片面コーティングの場合のフィーダー＋ＵＶコーター＋スターカーで処理を行う標準的な構成、レイフラット製本に合ったコーティングです。

○ オートフィーダー付きモデル

省スペースでコストパフォーマンスが高い構成のモデルです。
後から用途に応じて両面コーティングへの機能を追加していけます。

:: 製品仕様

※ Ｆｅ：フィーダー、Ｃｏ：コーター、ＦＩ：フリッパー、Ｓｔ：スタッカーの略です。

	UV-24FCFCS	UV-24FCFS	UV-24FCS	UV-24FC
Fe : 用紙サイズ・斤量	530x750　100～350gsm	左項目と一緒	左項目と一緒	左項目と一緒
用紙積載高さ	700ｍｍ（パレット積み）	〃	〃	〃
処理速度	45m/分	〃	〃	〃
消費電力	580W	〃	〃	〃
本体サイズ・重量	1,111x1,059x1251　280kg	〃	〃	〃
Co :用紙サイズ・斤量	530x750　100～350gsm	〃	〃	〃
処理速度	45m/分	〃	〃	〃
消費電力	10,560W	〃	〃	〃
本体サイズ・重量	2,470x1,063x1,250　565kg	〃	〃	〃
FI : 用紙サイズ・斤量	530x750　100～350gsm	〃	―	―
処理速度	45m/分	〃	―	―
消費電力	176W	〃	―	―
本体サイズ・重量	897x1,059x1,615 90kg	〃	―	―
St : 用紙サイズ・斤量	550x750　100～350gsm	〃	〃	―
用紙積載高さ	700ｍｍ（パレット積み）	〃	〃	―
処理速度	45m/分	〃	〃	―
消費電力	572W	〃	〃	―
本体サイズ・重量	1,376x1,059x1,251　280kg	〃	〃	―
合計サイズ・重量・電力				

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/