

ロールラベルカッティングプロッター

DGR - 320TT

最大320mm幅のロールプリントを連続でハーフカットをしていくシングルカット刃のエントリーモデル・カッティングプロッターです。

100-320mm幅、最大巻径250mmまでのロール紙ラベルをセンサー検出で送り、ハーフカットし製品部とカス部分との巻取りを自動制御する小型シンプルなロール処理機です。



テーブルトップ型なので小回りが利き、小ロットラベルのカッティング作業に最適です。

ロールプリント・ラベル試作、少量多品種製作に最適

○ 自動トンボ読み取りシステムでカットの生産性が向上

- ※ ロールペーパープリント時にトンボをプリント、センサーでトンボを検出しラベルの正確な搬送とカットを実現。



○ バーコードによるデータ自動読み込み機能

- ※ プrintのバーコードを読み取りP Cからカットデータ取得してカットします。連続して異なったデータをカットする事が出来ますし、誤ったデータでのカット防止も行えます。

○ カット処理後にカス上げを行って商品だけを巻き取る

- ※ カス取り装置はカッティングの後に不要な部分を巻き取る事です。



:: 製品仕様

項 目	DGR-320TT
処理ロール幅・ロール直径幅	100～320mm幅ロール 最大250Φ(直径)
使用用紙	シール紙
1カットの最大サイズ	330mm 幅 400mm 長さ
実側カット速度（150幅70mm送り）	3m / 分
カット精度	±0.1mm
カット刃材質	超硬刃
カス上げ機能	カス上げローラー標準装備
トンボ読み取り機能	トンボ自動読み取り、自動位置合わせ
バーコード機能	バーコードにてデータ自動読み取り後自動カット
カットパターン	ハーフカット
スリット刃ユニット	1式
供給電圧	AC 単相 100～220V, 50-60Hz
供給電力	150W
外形寸法【W X D X Hmm】	1,030x610x750mm
機械重量	75kg

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>