Ｂ２インラインＵＶコーター

TOYOTEC B2 INLINE ROLLER COATING MACHINE

Digi UV-30 BCS

最大Ｂ２サイズ（750x530mm）までのプリントをプリンターから出力をした後、橋渡しユニット（ブリッジユニット）を介して750mm幅でUVコーティングを行うインラインコーターです。
シートシンクロ･コーティング方式でUVニスの裏移りの無いコーティングができます。
定量のUVニスが塗布される塗布ローラーユニットを採用しています。
スタッカーはパレットに用紙を直接セットできる方式です。



パレット積スタッカー

ブリッジ（橋渡し機）

TOYOTEC

シートシンクロ・ローラーコーティング方式インラインUVコーター

○ ブリッジユニット（橋渡しユニット）が確実搬送

フィーダー＋ＵＶコーター＋フリッパー＋第２ＵＶコーター＋スターカーの構成で両面のコーティングを１パスで処理、無線綴じ製本用コーティングに最適です。

○ 2パス両面コーティングモデル

フィーダー＋ＵＶコーター＋フリッパー＋スターカーの構成、フィーダー２回セット、フリッパー無しで両面のコーティングを２パスで処理できます。

○ オートフィーダー・スタッカー付きモデル

片面コーティングの場合のフィーダー＋ＵＶコーター＋スターカーで処理を行う標準的な構成、レイフラット製本に合ったコーティングです。

○ オートフィーダー付きモデル

省スペースでコストパフォーマンスが高い構成のモデルです。
後から用途に応じて両面コーティングへの機能を追加していけます。

:: 製品仕様

※ Ｆｅ：フィーダー、Ｃｏ：コーター、Ｆｌ：フリッパー、Ｓｔ：スタッカーの略です。

	UV-30FCFCS	UV-30FCFS	UV-30FCS	UV-30FC
Fe : 用紙サイズ・斤量	750x530　100～350gsm	左項目と一緒	左項目と一緒	左項目と一緒
用紙積載高さ	700ｍｍ（パレット積み）	〃	〃	〃
処理速度	45m/分	〃	〃	〃
消費電力	580W	〃	〃	〃
本体サイズ・重量	1,364x1,211x1310　327kg	〃	〃	〃
Co :用紙サイズ・斤量	530x750　100～350gsm	〃	〃	〃
処理速度	45m/分	〃	〃	〃
消費電力	22,000W	〃	〃	〃
本体サイズ・重量	2,120x1,410x1,250　730kg	〃	〃	〃
FI : 用紙サイズ・斤量	750x530　100～350gsm	〃	―	―
処理速度	45m/分	〃	―	―
消費電力	176W	〃	―	―
本体サイズ・重量	905x1,050x1,620 120kg	〃	―	―
St : 用紙サイズ・斤量	750x530　100～350gsm	〃	〃	―
用紙積載高さ	700ｍｍ（パレット積み）	〃	〃	―
処理速度	45m/分	〃	〃	―
消費電力	572W	〃	〃	―
本体サイズ・重量	1,640x1,210x1,310　330kg	〃	〃	―
合計サイズ・重量・電力				

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/