

A 3 ノビ コロナ付き水性コーター

TOYOTEC A3Plus SIZE ROLLER COATING MACHINE

Digi WB-13 FCCS

最大 A 3ノビサイズ（330x483mm）までの用紙に330mm幅でコロナ放電を行い、ヌレ性を向上させコーティングを行う水性・プライミングコーターです。

シートシンクロ・コーティング方式で水性ニスやプライマーの裏移りの無い両面コーティングができます。

定量の水性ニスやプライマーが塗布される塗布ローラーユニットを採用しています。

コロナユニットの出力は用途に応じて1.5KWか3KWを選択できます。



※ 写真はDigi WB-24 FCCSのものです。

はじき、密着の問題があるばあいのコロナ付き水性コーター

○ コロナ処理はヌレ性と密着が向上

フィーダー+水性コーター+フリッパー+第2水性コーター+スターカーの構成で両面のコーティングを1パスで処理、無線綴じ製本用コーティングに最適です。

○ 2パス両面コーティングモデル

フィーダー+水性コーター+フリッパー+スターカーの構成、フィーダー2回セット、フリッパー無しで両面のコーティングを2パスで処理できます。

○ オートフィーダー・スタッカー付きモデル

片面コーティングの場合のフィーダー+水性コーター+スターカーで処理を行う標準的な構成、レイフラット製本に合ったコーティングです。

○ オートフィーダー付きモデル

省スペースでコストパフォーマンスが高い構成のモデルです。
後から用途に応じて両面コーティングへの機能を追加していただけます。

○ 手差しフィーダー付きモデル

最小構成のモデルです、水性コーターのフィードに手差し、フィードモーター付きトレーを付けて先端からコーティング速度に合ったフィード速度で用紙供給をします。

:: 製品仕様

	WB-13FCFCS	WB-13FCFS	WB-13FCS	WB-13FC	WB-13C
Fe : 用紙サイズ・斤量	330x483 100~350gsm	左項目と一緒に	左項目と一緒に	左項目と一緒に	左項目と一緒に
用紙積載高さ	200mm	〃	〃	〃	25mm手差し
処理速度	13m/分	〃	〃	〃	コーターに同期
消費電力	330W	〃	〃	〃	—
本体サイズ・重量	775x887x1250 89kg	〃	〃	〃	480x180x210 10kg
Co : 用紙サイズ・斤量	330x480 100~350gsm	〃	〃	〃	〃
処理速度	13m/分	〃	〃	〃	〃
消費電力	6050W	〃	〃	〃	〃
本体サイズ・重量	1860x887x1250 330kg	〃	〃	〃	〃
Fl : 用紙サイズ・斤量	330x480 100~350gsm	〃	—	—	—
処理速度	13m/分	〃	—	—	—
消費電力	176W	〃	—	—	—
本体サイズ・重量	897x1059x1615 90kg	〃	—	—	—
St : 用紙サイズ・斤量	330x480 100~350gsm	〃	〃	—	—
用紙積載高さ	200mm	〃	〃	—	—
処理速度	13m/分	〃	〃	—	—
消費電力	210W	〃	〃	—	—
本体サイズ・重量	1414x1059x1310 130kg	〃	〃	—	—
合計サイズ・重量・電力					

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>